

KONTEX® Drainage-System

Das Abdichtungssystem für Aluminiumfensterbänke



KONTEX® Drainage-System – die Dichtebene nach RAL/EnEv unter der Aluminiumfensterbank

Zur Abdichtung von Aluminiumfensterbänken nach RAL/EnEv ist eine zweite, wasserführende, wannenförmige Dichtungsebene, mit ausreichend Gefälle vorgeschrieben. Eindringendes Wasser, z.B. durch Schlagregen oder Tauwasser unter der Fensterbank muss auf der zweiten Dichtebene gesammelt und kontrolliert nach außen abgeführt werden. Das KONTEX® Drainage-System ermöglicht eine einfache, rationelle Abdichtung der zweiten Dichtebene unter der Fensterbank. Die Montage kann sowohl vor aufbringen des WDV- Systems als auch danach erfolgen. Ein zweites Anfahren der Baustelle ist somit nicht erforderlich.

NEU
★ einfach genial
★ genial einfach

RUNDUM
nach RAL/EnEv
DICHT



Systemkomponenten: KONTEX®

Drainage-Ecken

- rechte und linke Ausführung
- mit und ohne Selbstklebung
- aufgedrucktes Längenmaß
- Anschluss zur Abdichtungsbahn durch wasserfesten UV-Klebstoff



KONTEX® Drainage-Abdichtungsbahn

- beidseitig selbstklebend
- Fixierung am Baukörper durch bewährte KONTEX® Power-Haft-Technologie und Einputzlochung



- Materialeigenschaften:**
- Brandschutzklasse B2
 - 1050 Pa schlagregendicht
 - Luftdichtheitsklasse 4
 - dampffähig $SD \leq 0,5$
 - alkalibeständig
 - beständig gegen Mikroorganismen

KONTEX® Drainage-Dämmkeil

- druckfester Polystyrol-Hartschaum
- wärmedämmend $\lambda = 0,035 \text{ W/mk}$
- 5° Neigungswinkel
- einfache Verarbeitung



www.Kontex-Drainage-System.de

...alles ganz dicht!

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG · Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de

KONTEX® Drainage-System

Das Abdichtungssystem für Aluminiumfensterbänke



KONTEX® Drainage System – Die Vorteile auf einen Blick:

- **Verarbeitung vor und nach der Montage des WDVS möglich**
- **für alle gängigen Aluminium-Fensterbänke einsetzbar**
- **dauerhaft schlagregendichte Ausführung**
- **thermische Längenänderungen der Aluminiumfensterbank werden problemlos durch dauerelastische Dichtmasse aufgenommen.**
- **rationeller Bauablauf durch vorgefertigte, passgenaue Ecken**
- **keine Kältebrücken unter der Fensterbank**
- **dampffestes System ermöglicht Ablüften der Bauanschlussfuge**
- **sehr gute Verankerung der Dichtbahn mit dem Baukörper durch bewährte KONTEX® Power-Haft-Technologie und Einputzlochung**

Verarbeitung: siehe detaillierte Montageanleitung separat

Lieferform:				
Ausladung Aluminiumfensterbank*	KONTEX® Drainage-Abdichtungsbahn		Größe KONTEX® Drainage-Innenecke	Größe KONTEX® Drainage-Dämmkeil
	Größe	VPE bei 50 Lfm./Rolle		
50 mm 70 mm	70 mm	350 Lfm.	370 x 120 mm VPE = 50 Stck. rechts 50 Stck. links	1000 x 370 x 5/31 mm VPE = 60 Stck.
90 mm 110 mm	110 mm	200 Lfm.		
130 mm 150 mm	150 mm	150 Lfm.		
165 mm 180 mm	180 mm	100 Lfm.		
195 mm 210 mm	210 mm	100 Lfm.		
225 mm 240 mm	240 mm	50 Lfm.		
260 mm 280 mm	280 mm	50 Lfm.		
300 mm 320 mm	320 mm	50 Lfm.		
340 mm 360 mm	360 mm	50 Lfm.		
380 mm 400 mm	400 mm	50 Lfm.		
KONTEX® Drainage-Kleber, 310 ml Kartusche		KONTEX® Drainage-Kleber, 600 ml Schlauchbeutel		
VPE 20 Stck.		VPE 20 Stck.		

* am Beispiel: Gutmann Aluminium-Fensterbank GS 40, BUG Windowsills Standard

...alles ganz dicht!

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.

KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG · Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de