

Profi Glättmittel

Eigenschaften:

- dünnflüssig, einfach zu verwenden
- glättet KONTEX® Fugendichtstoffe
- verbessert die Optik der Fuge
- fördert das schnelle Aushärten des KONTEX® MULTIKON Dichtstoffes
- frei von Lösemitteln / greift den Dichtstoff nicht an
- biologisch abbaubar

Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Profi Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, vielseitig universal einsetzbares Mittel zum Glätten von KONTEX®-Dichtstoffen.

Technische Daten:

- Basis: Mischung anionischer und nichtionischer Tenside
- Konsistenz: dünnflüssig
- Zusammensetzung: Alkylbenzolsulfonat-Natriumsalz
Natriumlaurylethersulfat
Fettalkohol ethoxiliert
Fettsäurediethanolamin



KONTEX®

ISOLIERUNGS-PRODUKTE



Lieferform:

Verpackung:	5 Ltr. Kanister / 10 Ltr. Kanister
Farbe:	transparent
Dosierhahn und Sprühflasche als Zubehör erhältlich.	

Verarbeitung:

Das KONTEX® Profi Glättmittel wird vor der Hautbildung des Dichtstoffes auf diesen aufgesprüht und mit Finger bzw. einem Glättspachtel geglättet. Überstehender Dichtstoff wird abgezogen und sofort entfernt.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.

Untergründe: Das KONTEX® Profi Glättmittel ist nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine.

Lagerung: Das KONTEX® Profi Glättmittel kühl, trocken und frostfrei lagern.

Verträglichkeit: Es ist ratsam, auf jedem Dichtstoff zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Sicherheit: Weitere Informationen zu Produktsicherheit und Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

...alles ganz dicht!