

Allround-Primer für alle KONTEX®-Produkte

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- extrem eigenklebrig
- sehr flexibel
- im nassen Zustand weiß, nach Trocknung farblos
- auf feuchtem und kaltem Untergrund einsetzbar
- lösemittelfrei
- alkalibeständig
- NICHT Grundwasserbelastend
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Einsatzgebiete:

Der KONTEX® Allround-Primer ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Kunststoffdispersions-Basis. Der KONTEX® Allround-Primer ist eine nach Trocknung farblose, filmbildende Grundierung zur Haftverbesserung der Abdichtungen mit KONTEX® Bauabdichtungen, KONTEX® KSK und KONTEX® Dichtmassen, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, sowie Fassaden. Anwendbar auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips, Putz, Klinker sowie auf Holzwerkstoffen, Gipskarton und metallische Oberflächen.

In Verbindung mit KONTEX® Bauabdichtungen, KONTEX® KSK und KONTEX® Dichtmassen als Grundierung/Voranstrich für Abdichtungen von: Kelleraußenwänden und Fundamenten; Untergründen, wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein/-block, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonsteine, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

Technische Daten:	
Dichte:	ca. 1,0 kg/l
Temperatur* bei Verarbeitung und Durchtrocknung:	-5 °C bis +30 °C
Überarbeitbar** nach:	ca. 45 Minuten
Verbrauch***:	0,10 l/m ² bis 0,15 l/m ²

- * Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.
 ** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund, können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf das Normklima von +23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.
 *** Die angegebenen Bedarfswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.



Lieferform:	
Gebinde à:	1 Ltr.
Gebinde à:	5 Ltr.
Gebinde à:	10 Ltr.

Reinigungsmittel:

Im abgeordneten Zustand: Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
 Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Verarbeitung:
Der KONTEX® Allround-Primer kann auf den gewünschten Untergrund gepinselt oder gesprüht werden. Die zu dichtende Fläche muss vollständig mit KONTEX® Allround-Primer bedeckt sein. Nach Ablüften des KONTEX® Allround-Primers kann die Oberfläche des zu behandelnden Untergrundes weiter bearbeitet werden.
Lagerung: Im Originalgebilde ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Wichtiger Hinweis: Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten. Es enthält sicherheitsrelevante Informationen, insbesondere zur Lagerung, Transport und Umgang mit KONTEX® Allround-Primer.

...alles ganz dicht!

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
 KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG - Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de