

Universal Schmutz-Schutz

Weißes, selbsthaftendes Abdeckvlies für optisch hochwertige Abdekarbeiten*

KONTEX®



UNIVERSAL-SCHMUTZ-SCHUTZ
FÜR FENSTER, TÜREN UND BÖDEN

Eigenschaften:

- Schützt vor Staub, Farbe, Kratzern
- Vollflächig selbsthaftend ohne Liner
- Äußerst reißfest
- Leicht zu schneiden
- Leicht wieder abziehbar
- Hinterlässt keine Rückstände
- Mit Bedruckung in Ihrem Private Label erhältlich.
- Rollenbreite (Standard): 1 m
- Rollenlänge (Standard): 100 m



Einsatzgebiete:

Temporärer Schutz von diversen PVC Fenstern (weiß), Fußböden- und Treppen- Belägen. Der selbsthaftende Schmutz-Schutz wird überall dort eingesetzt, wo auf eine schnelle Baustelleneinrichtung ohne gefährliche Stolperfallen Wert gelegt wird. Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Keramik, Fliesen oder auch Holztreppe können besonders gut durch das Vlies geschützt werden. Auf den meisten Untergründen kann der selbsthaftende Schmutz-Schutz völlig rückstandsfrei entfernt werden.

Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der Untergründe und der Umwelteinflüsse kann jedoch keine generelle Garantie übernommen werden. Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Mit der selbsthaftenden Folie nach unten verlegen! Schmutz-Schutz auf die zu schützende Oberfläche ausrollen und zurechtschneiden. Untergründe müssen sauber, staub- und fettfrei sein.

Daten zur Klebefolie:

Folie:	Polyethylen
Klebstofftyp:	Acrylat, wasserbasiert
Haftung auf Edelstahl:	265 +53/-53 cN/25mm / 1.06 +0.21/-0.21 N/cm (AFERA 4001) – Modifiziert nach interner Methode für Schutzfolien
Verarbeitungstemperaturen:	Raumtemperatur (≥10 bis zu ≤ 40 °C)
Widerstandsfähigkeit:	Gegen Luftfeuchtigkeit: Moderat Gegen Ole: Niedrig Gegen Lösemittel: Niedrig Gegen UV: 6 Monate (nach dem westeuropäischen Klima, was 300 Std. entsprechen. QUV-Test (QMP 48))

Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Film geeignet für z.B. folgende Oberflächen:

- Lackierte* Metalle
- Lackierte* Oberflächen
- Kunststoffplatten (PVC, PC)

*durchgetrocknete und ausgehärtete Farben/Lacke nach Herstellerangaben

Daten zur Vliesoberfläche:

Gewicht: (NWSP - 130.1.RO)	35,0 g/m ² +10 %
Höchstzugkraft: (NWSP 110.4 RO)	längs: 62,0 N/5 cm quer: 40,0 N/5 cm
Höchstdehnung: (NWSP 110.4 RO)	längs: 120,0 % quer: 120,0 %
Materialzusammensetzung: 100% Polypropylen - thermisch gebundene Endlosfilamente Es handelt sich um Mittelwerte, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.	

Individueller Aufdruck nach Wunsch. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Werkstoffe und Verwendungszwecke können wir beim individuellen Aufdruck keine Garantie hinsichtlich UV-Verträglichkeit und Abriebverhalten übernehmen, da in solchen Fällen keine Langzeiterfahrungen vorliegen. Es sind eigene Versuche je nach Gebrauchszweck vorzunehmen. Der Vliesdruck kann bei bestimmten Farbtypen ausbleichen und durch starke Reibung oberflächlich leicht verfärben.

...alles ganz dicht!

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG · Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de

* Die Angaben in diesem Datenblatt verstehen sich vorläufig und vorbehaltlich Langzeit- und Eigenversuche.